



■ TP13P - TP13T

➔ Perche avec détecteur de tension à éclats



► NORME

IEC 61235 / IEC 60855-1

► UTILISATION

Perche pour la vérification d'absence de tension avant la mise à la terre d'une ligne ou d'un transformateur pour l'exécution de travaux dans les postes ou cellules HTA. Le fonctionnement sans pile du détecteur et son autotest intégré permettent de disposer, dans les postes intérieurs, d'un appareil de contrôle toujours prêt à l'emploi.

Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis



CARACTÉRISTIQUES

TP13PM :

Perche isolante 1 élément équipée d'un embout universel.

Tube diamètre 32 mm en composite fibre de verre, qualité CEI 61235, couleur jaune.

Tension d'utilisation : 5 à 45 kV.

Tension de test sur 300 mm : 50 kV.

Longueur totale : 1,50 m.

Poids : 600 g.

TR245U :

Perche isolante télescopique équipée d'un embout universel.

Tube supérieur Ø 32 mm en composite fibre de verre sur mousse polyuréthane, qualité CEI 60855, couleur jaune.

Tube inférieur Ø 39 mm en composite fibre de verre, qualité CEI 61235, couleur jaune.

Tension d'utilisation : 25 à 63 kV.

Tension de test sur 300 mm : 100 kV (tube sup) / 50 kV (tube inf).

Longueur repliée : 0,85 m.

Longueur déployée : 1,50 m.

Poids : 1,050 kg.

TDP536: Voir chapitre Consignation - Vérification d'absence de tension.

Référence	Désignation	Détecteur	Perche	Longueur (m)	Poids (g)
TP13T	Perche télescopique avec détecteur 5 - 36 kV	TDP536	TR245U	0,85/1,50	1350
TP13P	Perche fixe avec détecteur 5 à 36 kV	TDP536	TP13 PM	1,50	800