RCI
Rhône Chimie Industrie

ASOREL

Solvant dégraissant haute sécurité

Gamme : Dégraissants, diluants et solvants

Agrément aéronautique
n° 021

Spécialement conçu pour le dégraissage industriel
N° EDF SERECT TST HT 871





Présentation

ASOREL est un fluide moderne haute sécurité, spécialement conçu pour le dégraissage industriel des moteurs à combustion, ensembles mécaniques, pièces détachées, roulements, bâtis de machines, etc.

POINTS FORTS

- Fluide moderne haute sécurité
- Faible conductivité
- Haut pouvoir solvant
- Homologué par EDF SERECT
- Parfaitement inodore
- Séchage rapide sans effet résiduel

Propriétés

- Sa faible conductivité constitue un atout primordial pour le nettoyage du matériel électronique et de moteurs électriques même sous tension.
- Dispose d'un haut pouvoir solvant sur les cambouis, huiles, graisses de toutes origines, résidus de carbone et certaines colles, sans altérer les supports.
- En raison de sa pureté exceptionnelle, **ASOREL** peut être mis en contact direct ou indirect avec les produits alimentaires, conformément au règlement de la FDA et convient tout à fait pour le nettoyage des chaînes d'embouteillage des eaux minérales, machines à extrusion, moules, etc.
- Compatible avec les métaux, alliages légers, surfaces peintes et de nombreux plastiques tels que les caoutchoucs, plexiglas, vernis, isolants électriques, etc., sans migration ni déformation.
- Homologué par **EDF SERECT** pour le nettoyage des parties isolantes des outils et matériels pour travaux sous tension, notamment pour enlever le silicone avec lequel ces articles sont traités.
- Totalement insoluble à l'eau, **ASOREL** permet de réduire les coûts de traitement des eaux usées par séparation de phase.
- Parfaitement inodore, **ASOREL** constitue le dégraissant idéal de substitution des solvants chlorés et aromatiques.
- Présente l'avantage sur les solvants conventionnels hydrocarbonés de sécher rapidement, sans effet résiduel.

Utilisateurs

Aéronautique, aérospatiale, transporteurs, garages, entreprises de mécanique générale, électronique, industries alimentaires, etc.

Mode d'emploi

Appliquer **ASOREL** pur, au pinceau, au chiffon, en pulvérisation, en bain ou en fontaine de dégraissage.
ASOREL s'élimine par évaporation à l'air libre, à la soufflette ou par essuyage.

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Vrac.
Réf. : ASO01150.

Point éclair : 54°C.
Température d'auto-inflammation : > 200° C.
Rigidité diélectrique : > 30 000 volts.
Taux d'évaporation : 0.09 (par rapport à l'acétate de butyle : 1).

Stocker en emballages d'origine, bien fermés.

1609089

Z.A.E Champagne
07302 TOURNON CEDEX
Tél. 04 75 08 90 00
Fax. 04 75 08 90 29
commercial@rcifrance.com
www.rcifrance.com